

【コドモンご利用施設限定】
非接触型体温計 「スマート体温計」



hugsafety スマート体温計の特徴

スピード検温、保育者の負担を大幅に軽減

製造販売元：ヒュービディックジャパン株式会社



体温計は気温15~40℃で保管してください。
測定は気温15℃以上の屋内で、安静な状態で行ってください。

◇わずか3秒、スピード検温

1回あたりの検温時間は約3秒。

体温計をかざすだけで、脇に固定する必要がありません。*
検温データはアプリを通してクラウドへ登録されます。

◇非接触型で衛生的

直接身体に触れないので、ウィルス感染のリスクを低減。
集団生活の保育施設に適しています。

◇温度計モード搭載

温度計モードなら、浴温、ミルク、離乳食等の温度を測定することもできます。

*体の表面や物から放射されている赤外線を、赤外線センサーで測定します。
1回あたり最大3,000回のスキャンを行うことで、検温精度を向上させています。
(体温計モードでは、舌下温に換算して表示します)

【通常価格】

11,000円/本



【ご支援価格】

7,000円/本

(税抜)

■ご注意事項：

- ・お支払いは前払いとなります。
- ・お申込期限は2021年3月末までとなります。

参考：hugsafety スマート体温計 製品仕様

項目	詳細説明
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	皮膚赤外線体温計
販売名	非接触赤外線体温計 800
型式名称	HFS-800 / HFS-800B
認証番号	230AFBZX00073000
測定温度範囲	体温計モード：34.0℃～42.5℃ 温度計モード：0℃～100℃
最大許容誤差	±0.2℃
使用環境	温度：15℃～40℃ 湿度：15%～90%
輸送および保管環境	温度：-25℃～70℃ 湿度：15%～90%
最小表示単位	0.1℃
寸法	135 × 30 × 30 mm
質量	約50g（電池を除く）
電源	単4アルカリ乾電池2本
使用回数	約2,500回
付属品	マニュアル、電池2本



無線通信に関する仕様	
無線設備の種別	2.4GHz帯 高度化小電力データ通信システム
使用周波数帯域	2,402 MHz ～ 2,480 MHz
空中線電力	0.001 W
使用電源	DC 3V
製造業者	HuBDIC CO., LTD.

体温計のお申込み/ご相談は下記窓口までお願いします。



hugmo事務局

- 受付時間：10:00～17:00
- 電話：050-3204-4626
- メール：info@hugmo.net

※「コドモン」様ご利用ユーザーである旨、ご申告願います。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためテレワークを実施しております。
お問い合わせにつきましては、できる限りメールにてご連絡いただければ幸いです。